

29er Lijn lengtes		
Lijn	Lengte	Type
Gennakerscheet	10,20 m	Fusion 7mm
+ lus aan het midden	10 cm	3mm D12
Totaal	10,20 m	
Gennaker halyard, optie 1:		
Verjongd deel	5,80 m	val (blauwe mantel)
Rest	11,40 m	val (blauwe mantel)
Gennaker halyard, optie 2:		
Niet verjongd	17,20 m	val (blauwe mantel)
Grootzeilval (5,90m)	6,30 m	3mm D12 (balletje aan één einde, gesplitste lus aan andere einde)
Fokval (4,00m)	4,40 m	3mm D12 (balletje aan één einde, gesplitste lus aan andere einde)
Hijsslijn (tussen lus grootzeilval en lus fokval)	8,50 m	3mm D12
Fokschoot (jibsheets)	3,60 m	3mm D12
Grootschoot (mainsheet)	8,45 m	Excel Fusion 7mm
Totaal doorlopend	12,00 m	
Fok overloop	70 cm	3mm D12
kicker trimlijn	3,40 m	Excel Racing 4mm Rood
Cunningham trimlijn	3,25 m	Excel Racing 4mm Blauw
Neerhouderlijn op giek	1,50 m	3mm D12
Outhaul	1,60 m	Excel Racing 5mm Geel
Fok voorlijkstrekker op mast	1,00 m	Swiftcord 5 mm
Trapeze staaldraad	3,35m	"Trapeze lines shall include a minimum of 3350mm of stainless steel wire"
Trapeze verstellijn	2,16 m	
Trapeze elastiek	2,10 m	5mm elastiek
Tacklijn gennaker	3,60 m	3mm D12 (achtknoop in spiboom op 2,54m)
Spiboom uittrekljn (onder chute)	1,33 m	3mm D12
Elastiek voor genval	3,15 m	4mm
Bridle (totaal)	2,60 m	3mm D12